

Figure 10 is a technical drawing of a drainage unit, showing dimensions and components. The drawing includes the following dimensions and labels:

- Overall width: 384
- Distance from left edge to center of top-left hole: 61
- Distance from center of top-left hole to center of top-right hole: 44
- Distance from center of top-right hole to right edge: 60
- Overall height: 42
- Distance from top edge to center of bottom-left hole: 317
- Distance from center of bottom-left hole to center of bottom-right hole: 263
- Distance from center of bottom-right hole to right edge: 310
- Distance from bottom edge to center of bottom-right hole: 281
- Distance from left edge to center of bottom-left hole: 129
- Distance from center of bottom-left hole to center of bottom-right hole: 90
- Label: 底面開口部 (Bottom opening part)
- Label: 排水位置 $\phi 40$ (Drainage position $\phi 40$)
- Label: 水本管 (Main water pipe)

タンクユニット固定方法	固定場所	アンカーボルト仕様	アンカーボルト本数	転倒防止金具
上部固定の場合 〔簡易設置台施工の場合〕	1 階または地階 上層階(※1)	不要	—	必要
底部固定の場合 〔現場打ち基礎(べた基礎) の場合〕	1 階または地階	M10ネジ 埋め込み深さ40mm以上 引張耐力3.6kN以上	4本	不要
	上層階(※1)	M12ネジ 埋め込み深さ50mm以上 引張耐力5.8kN以上	4本	不要

注) メンテナンススペース、壁からの離隔距離等については、設置工事説明書を参照してください。

名称	設置参考図(ハイブリッド給湯・暖房システム)				
型式	RHBH-R248AW2-1/RU248AW2-1, RTUP-R701シリーズ, RHP-R225-P (HP電源屋外コンセント対応モデル 隣接設置タイプ)				
作成	2024.12.23	尺度	1:10	サイズ	A3
リンナイ株式会社					