

単位：mm

ガス接続口
アース線(長さ2m)
ストレートプラグ電源コード(長さ2m)

120 205 $\phi 70$ 排湿口
86 26 29
250
[482]
102.5°
※設置場所にあわせて左開き、右開きに前扉の付け替えができます。
102.5°
[482]

Technical drawing of the JKT-1000S washing machine, showing front, top, and side views with dimensions in millimeters.

Front View Dimensions:

- Overall width: 594
- Overall height: 675.5
- Door width (open): $\phi 370$
- Door height (open): $\phi 496$ (扉直径)
- Control panel width: 131
- Control panel height: 123
- Control panel depth: 300 (専用台取付ピッチ)
- Door handle width: 62.5
- Door handle height: 62.5
- Door handle depth: 525 (専用台取付ピッチ)
- Door handle width (inner): 650
- Door handle width (outer): 653

Top View Dimensions:

- Overall width: 594
- Overall height: 671
- Door width (open): $\phi 370$
- Door height (open): $\phi 496$ (扉直径)
- Control panel width: 131
- Control panel height: 123
- Control panel depth: 300 (専用台取付ピッチ)
- Door handle width: 62.5
- Door handle height: 62.5
- Door handle depth: 525 (専用台取付ピッチ)
- Door handle width (inner): 650
- Door handle width (outer): 653

Side View Dimensions:

- Overall width: 594
- Overall height: 671
- Door width (open): $\phi 370$
- Door height (open): $\phi 496$ (扉直径)
- Control panel width: 131
- Control panel height: 123
- Control panel depth: 300 (専用台取付ピッチ)
- Door handle width: 62.5
- Door handle height: 62.5
- Door handle depth: 525 (専用台取付ピッチ)
- Door handle width (inner): 650
- Door handle width (outer): 653

名 称	ガス衣類乾燥機	
型 式	RDT-63NTU	
ガ ス 種	12A・13A,LPG,プロパンエア系13A	
外 形 寸 法(mm)	H671×W653×D594	
ド ラ ム 寸 法(mm)	直径589×奥行336 容量96L	
重 量 (kg)	39	
ガ ス 消費量 (kW)	13A	4.65~2.1,OFF
	12A	4.33~1.95,OFF
	LPG	4.47~2.1,OFF
	プロパンエア系13A	4.65~2.1,OFF
消 費 電 力 (W)	使用時:250/320 (50/60Hz) 待機時:0.8	
乾 燥 終 了 方 式	湿度(電極)センサーorタイマー	
標準乾燥容量(1回)	6kg	
ガ ス 接 続 口	強化ガスホース (R3/8ねじ接続用) ※R1/2ねじ接続に変換する場合は、 付属品のねじ変換継手を使用のこと。	
電 源	AC100V(50Hz・60Hz共用)	
排湿ファン風量	3.3/3.6±0.3m ³ /min(50/60Hz) (排湿トップ) ※排湿管の長さや曲り数によって変動します。	
ドラム	仕上げ	鋼板+静音マット
	回転数(無負荷)	43/48r/min (50/60Hz)
安全 装置	不完全燃焼防止装置	熱電対(バーナ内)
	立消安全装置	熱電対(バーナ内)
	過熱防止装置	ハイリミットスイッチ 温度ヒューズ(167℃溶断)
	漏電時安全装置	漏電遮断器(電子ユニット内蔵)
	ドアスイッチ	マイクロスイッチ
	モーター過熱防止装置	自動復帰型プロテクタ(135℃)
	ドラム回転検知	リードスイッチ
	ファン回転検知	ホール I C
	電流ヒューズ	10A
最大延長 (m×曲がり)	・ステンレス管:設置工事説明書の「排湿管を固定して使用した排湿」の計算式による ・ダンパー付き排湿管セット φ100/75(mm):2m2曲り ・排湿ホース φ85(mm):1.5m2曲り	
糸くずフィルター	前板下部	
点 火 方 式	連続スパークダイレクト点火	
乾 燥 検 知	排気温検知,衣類温検知, 湿度(電極)センサー	
乾 燥 機 能	標準、タイマー(最長90分)、エコ、厚物、デリケート、シート/毛布、マイルド、除菌・消臭、グリーン、花粉ケア	
騒 音 値	52/52dB(A) (50/60Hz) ※弊社無響室でのデータです。 (機器前方1mの位置、排湿トップ後方排気で測定(有負荷時))	
付 属 品	取扱説明書,設置工事説明書 ねじ(M5×12mm)4個,座金4個,本体保護カバー, 排湿トップ,排湿ロガイド,ねじ(M4×14mm)2個 ねじ変換継手 (R3/8→R1/2ねじ接続変換用)	
別 売 品	専用台(中・低),小物乾燥棚 デリケート袋	

名称	外形寸法図			品名	ガス衣類乾燥機
型式	RDT-63NTU				
作成	2025.03.31	尺度	1/10	サイズ	A3
リンナイ株式会社					